

# ボトルキャッパー NBC-300

簡単操作

汎用性

省スペース

本機は、トルクメーターを内蔵した半自動の卓上キャッパーです。  
常に安定したトルクで閉栓できるだけでなく、  
開栓トルクも測定できるため、品質管理にも貢献いたします。



## 特 長

- ① キャッパーヘッド部にトルクメーターを内蔵。
- ② キャップにかかるトルクをフィードバック制御し、常に安定したトルクで閉栓できます。
- ③ 開栓トルクも計測できるため、別途トルク計は不要です。
- ④ タッチパネルで品種設定が簡単に切り替え可能です。

仕 様	
型 番	NBC-300
対象ボトル寸法	K5~K13、φ38~φ58 H=70~115mm
分間能力	最大20本/分
最大トルク	5.0N・m
締込ヘッド -昇降方式	エアチャック方式 電動シリンダー
トルク設定	最大5.00N・mまで0.01N・m刻みで設定可能
トルク制御方式	サーボモーター + トルクメーター
トルク測定範囲	±5.0N・m
表示分解能	0.01N・m
操作パネル	タッチパネル式 (20品目登録可能)
機械寸法	巾300mm×奥行700mm×高さ400mm
重量	40kg
電源	AC100V: 50/60Hz
エア一源	0.4MPa(接続径8mm)

※仕様は予告なく変更されることがあります。



株式会社 ナイスティテクノロジーズ

本社: 〒331-0047 埼玉県さいたま市西区大字指扇1711番地1 TEL:049-230-3311 FAX:049-236-2211  
富士工場: 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2548番4号 TEL:0555-72-4734 FAX:0555-72-4898  
E-mail: nts-ts@nicety.co.jp URL: <http://www.nicety.co.jp/>