

キャップ仮締め機 NFC-300

簡単操作

汎用性

省スペース

本機は、容器(ガラス・樹脂製)にキャップを仮締めする装置です。供給ホッパより供給されたキャップを独自の整列方法で整列、表裏判定、切出しを行い搬送コンベヤに整列させます。整列されたキャップをピックアップし、容器に仮締めしていきます。

弊社独自の搬送整列方式により卓上使用でも使用可能なコンパクトな装置です。



特長

- ① 多様なキャップに対応
- ② 工具レスでアタッチメント交換可
- ③ 独自の搬送、供給方法でコンパクトで低騒音
- ④ トレーサビリティシステムにより外部パソコンと接続し、生産履歴情報を取得し検証・データ化
- ⑤ 関連機器との対応

仕様

仕様	
型番	NFC-300
対象ボトル寸法	プラスチック、ブリキ 外径30~50mm 厚さ10~35mm
分間能力	最大20本/分
操作パネル	タッチパネル式 (20品目登録可能)
機械寸法	巾470mm×奥行890mm×高さ670mm
重量	70kg
電源	AC100V:50/60Hz
エア一源	0.4MPa(接続径8mm)
オプション	供給ホッパ、ビン供給コンベヤ
	トレーサビリティシステム(LAN、USB対応)
	バリデーション、関連機器

※仕様は予告なく変更されることがあります。



株式会社 ナイスティテクノロジーズ

本社: 〒331-0047 埼玉県さいたま市西区大字指扇1711番地1 TEL:048-778-9604 FAX:048-778-9605

富士工場: 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2548番4号 TEL:0555-72-4734 FAX:0555-72-4898

E-mail: nts-ts@nicety.co.jp URL: <http://www.nicety.co.jp/>